



KEIM Armierungsmasse-100

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Numéro de la déclaration des performances et code d'identification unique du produit type
03 0007.1

Usage prévu

**Mortier pour enduit destiné à être utilisé en tant qu'enduit extérieur et intérieur
pour les murs, les plafonds, les piliers et les parois de séparation**

Fabricant

KEIMFARBEN GMBH, Keimstraße 16, D-86420 Diedorf

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances
Système 4

Norme harmonisée
EN 998-1:2016

Performance déclarée

Caractéristiques essentielles	Performance
Réaction au feu	A1
Absorption de l'eau	W _c 2
Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu \leq 20$
Adhérence par traction	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (pour un schéma de rupture A, B ou C)
Conductivité thermique (Valeurs de tableau)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,33 \text{ W/(mK)}$ pour P= 50 % $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,36 \text{ W/(mK)}$ pour P= 90 %
Durabilité	NPD
Substances dangereuses	NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Peter Jaser, directeur de l'assurance qualité et de la colorimétrie:

Diedorf, 01.07.2020


p. procuration Peter Jaser

Annexe Fiche technique de sécurité

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf
Tel. +49 (0)821 4802-0
Fax +49(0)821 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau
Tel. +49(0) 35456 676-0
Fax +49(0) 35456 676-38

www.keimfarben.de
info@keimfarben.de

Deutsche Bank München
IBAN DE37 7007 0010 0188 1580 00
BIC DEUTDE33

Stadtparkasse Augsburg
IBAN DE48 7205 0000 0000 3621 03
BIC AUGSDE33

Registergericht Augsburg HRB 27263
Geschäftsführer: Rüdiger Lugert